Construction

Sika® TR 5 (Addiment TR 5)

Preparat antyadhezyjny o konsystencji pasty

Opis produktu	Addiment TR 5 jest rozpuszczalnikowym preparatem antyadhezyjnym na bazie wosków syntetycznych, szczególnie zalecanym do betonów architektonicznych.
Zastosowanie	Do wszystkich rodzajów szalunków o nie nasiąkliwej powierzchni : ■ Stalowych ■ Z tworzyw sztucznych ■ Drewnianych lub z twardych płyt wiórowych o powierzchni impregnowanej lub lakierowanej
Właściwości	Preparat po wyschnięciu zapewnia : ■ Wysoką odporność mechaniczną ■ Skuteczne działanie separujące ■ Zdecydowaną poprawę estetyki powierzchni

Dane produktu

Postać

Barwa	Biała, jednorodna, gęsta pasta
Opakowanie	25 kg

Składowanie

Warunki składowania / Czas przydatności do użycia	Produkt przechowywany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed mrozem i silnym nasłonecznieniem.

Dane techniczne

Baza chemiczna	Wosk syntetyczny, oleje i rozpuszczalniki organiczne
Gęstość	0,80 g/cm³
Rozpuszczalność	W rozpuszczalnikach organicznych

Informacje o systemie

Szczegóły aplikacji

Zużycie / Wydajność	20 ÷ 50 m²/kg

Construction

Warunki aplikacji

Temperatura podłoża	Minimum 0°C / Maksimum + 40°C

Instrukcja aplikacji

Sposób aplikacji	■ Powlekane powierzchnie szalunków muszą być czyste i suche ■ Z powierzchni należy usunąć rdzę i resztki starego betonu, rdza pozostała na formie może powodować przebarwienia powierzchni betonu ■ Preparat nanosić cienką warstwą, dokładnie pokrywając powierzchnię za pomocą pędzla, szmatki lub gąbki. Nadmiar należy zebrać gumową ściągaczką ■ Po naniesieniu materiału należy odczekać 10 ÷ 15 minut (w + 20°C), aby mogły odparować rozpuszczalniki ■ Nowe szalunki z drewna impregnowanego należy nasycić preparatem przed ich pierwszym użyciem.
Uwaga	Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

Ochrona zdrowia i środowiska

Warunki BHP	Unikać kontaktu z oczami błonami śluzowymi i skórą. Należy używać odzieży ochronnej, rękawic i okularów ochronnych. Nie jeść i nie pić podczas pracy, myć ręce w czasie przerw i po pracy, natychmiast zmienić zanieczyszczone ubranie robocze. Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie.
Ochrona środowiska	Resztek materiału nie należy wylewać do gruntu ani do wód powierzchniowych.

Uwagi prawne

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika, dostępnymi na stronie internetowej www.sika.pl, które stanowią integralną część wszystkich umów zawieranych przez Sika. Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań zawartych w aktualnej Karcie Technicznej użytkowanego produktu. Kopię aktualnej Karty Technicznej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
Polska

Tel. +48 22 31 00 700
Fax +48 22 31 00 800
e-mail sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl

SYSTEM ZARZĄDZANIA PCBC
Certyfikowany na zgodność z:
PN-EN ISO 9001:2001
PN-EN ISO 14001:2005
PN-N-18001:2004